Sillas para laboratorio

1902 / 1902 A ESD*

Banco giratorio

Banco giratorio, asiento redondo de poliuretano piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura, base de 5 anclas con regatones o rodajas, aro descansapies conductivo en modelo Alto "A".

	1902 / 1902 A ESD *
Asiento:	MDF de 12mm de espesor con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de Poliuretano rígida, tipo piel integral (PUR) conductivo ESD. Con densidad de 70 kg/m ^{3}.
Pistón de ajuste neumático:	– Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1902* A) Cromado. – Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1902*) Cromado. –Tubo Guia de Ø 5 cm. –Carga neumática 300 N. –Clase 3.
Mecanismo:	– Ajuste neumático de altura por arillo. – Pintura epóxica negra. –Placa de acero 3.5 mm (cal. 10)
Base:	Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos Ø 62 cm (24 ½").
Aro descansapies: 1902 A	– Aro de acero cromado Ø 45 cm. – Ajustable en altura por perilla. –Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD*).
Rodajas ó regatones:	– Regatones de aluminio ESD*. –Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado para piso duro ESD (opcionales).* –Rodajas gemelas de aluminio para piso duro ESD (opcionales).
Mantenimiento :	Libre de mantenimiento
Refacciones :	Lista de repuestos
Garantía:	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.

Todas las medidas en cm.		1902 A	1902
Altura asiento al piso:	**Min**	55	41
	Max	81	52
Rango de ajuste descansapies:		26	-
Diámetro del asiento:		35	
Diámetro del la base:		64	
Peso: (Kilos)		8.5	7

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1
* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM12.1 -2013
* Peso máximo recomendado 120 kilos.

ventas@mobiliariointegral.com.mx 442 271 80 24 www.mobiliariointegral.com.mx

Sillas para laboratorio

1902 / 1902 A ESD*

Banco giratorio

1902

1902 A

Piso conductivo

ventas@mobiliariointegral.com.mx

442 271 80 24

www.mobiliariointegral.com.mx