

Banco fijo de estructura tubular con regatones antideslizantes, asiento de poliuretano, ajuste de altura de asiento escalonado de 8 posiciones, ajuste de inclinación de asiento hacia delante y giro lateral.

| | 1915 |
|------------------------------------|--|
| Asiento: | Alma de acero cubierta de espuma rígida de poliuretano (PUR) tipo piel integral libre de CFC. |
| Mecanismo: | De acero con ajuste de altura de 60 hasta 83 cm en 8 escalones de 3.5 cm c/u, giro lateral de 16°, inclinación hacia delante de 15° en 4 posiciones. |
| Base: | – Estructura de acero tubular de \varnothing 25mm, calibre 14. – Pintura epóxica horneada negra. |
| Regatones: | Inserto de acero cubierto de poliuretano (PUR) |
| Mantenimiento : | Libre de mantenimiento |
| Refacciones : | Lista de repuestos |
| Garantía: | 5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra. |
| Todas las medidas en cm. | 1915 |
| Altura total: | 87 |
| Altura asiento al piso: Min | 83 |
| Max | 60 |
| Ancho del asiento: | 31 |
| Profundidad del asiento: | 22 |
| Ancho máximo de la base: | 52 |
| Profundidad de la base: | 42 |
| Peso: (Kilos) | 7.5 |

* Peso máximo recomendado 120 kilos.

Sillas para laboratorio

1915

Banco Sit-Stand



1915

