Campanas de extracción

CS-198
Campana de humos

Dimensiones
Exteriores

Ancho: 198.1cm
Fondo: 76cm
Altura: 230cm

Dimensiones
Área de trabajo

Ancho: 174cm
Fondo: 58cm
Altura: 90cm

Accesorios incluidos

-Válvula para agua de control externo
-Válvula para gas de control externo
-Lámpara fluorescente L20W y balastra de arranque inmediato
-Placa con interruptor para lámpara y motor
-Contacto duplex monofásico polarizado de 125v



Colores

ventas@mobiliariointegral.com.mx
442 271 80 24
www.mobiliariointegral.com.mx

Campanas de extracción

CS-198
Campana de humos

Dentro de todo aquel laboratorio, sea químico, biológico o metalúrgico donde se labore con la necesidad de controlar de manera segura aquellos residuos volátiles, humos tóxicos o corrosivos, malos olores y sustancias peligrosas, que pudieran afectar al personal, se recomienda contar con una campana de humos. Este equipo básicamente representa un pequeño laboratorio, practico para llevar a cabo pruebas y procedimientos seguros, diseñada con las servicios según especificaciones y un sistema de ventilación. Proporcionando al personal, seguridad.

Características

- Este equipo está compuesto por una superestructura y por cuerpo interior, toldo, respaldo y laterales fabricados en acero inoxidable calibre 18 tipo 304 (área operativa) y gabinete.

- El toldo cuenta con dueto de salida de 10” Ø

- Se cuenta con una cubierta de trabajo en acero inoxidable con escudilla integrada (opcional en resina epoxica).

- Ventana deslizable vertical con marco de acero inoxidable y cristal inastillable de 6mm de espesor, balanceada con contrapesos de plomo y cadenas para una mayor seguridad.

- Iluminación a través de 2 lámparas fluorescentes de 20 watts e instalación eléctrica protegida; proporciona un nivel de luz ideal para el área de trabajo.

- Los controles de los servicios de agua y gas se localizan en forma externa hacia el interior proporcionando control y seguridad al personal.

- Diseño y funcionalidad en interruptor para lámpara y contacto eléctrico externos.

- El gabinete es fabricado en acero rolado en frio calibre 20 con tratamiento de fosfato y acabado en pintura epoxica -poliéster (aplicada a través de electrostática) que permite aumentar la vida del mismo así como protegerlo de corrosión y oxidación.

Campanas de extracción

CS-198

Campana de humos







Sistema de extracción para campanas

Este sistema de extracción de humos está diseñado para brindar la protección necesaria para el operador del equipo. Se debe de realizar un análisis de manera particular para cada uso especifico de acuerdo con el lugar y las condiciones de trabajo generales.

Dependiendo los residuos volátiles, humos tóxicos o corrosivos, malos olores y sustancias peligrosas que se generen, como medida de seguridad y para protección para el personal que maneja el equipo y del propio laboratorio, el equipo se prueba y libera al obtener el flujo de aire y la velocidad según estándares de las normas internacionales de entre 100 a 150 ft/min .

ventas@mobiliariointegral.com.mx
442 271 80 24
www.mobiliariointegral.com.mx